


<b>SUORITUSTASOILMOITUS DoP</b>		Nro 105
1, Tuotetyypin yksilöivä tunniste:		Pilarit ja palkit
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai rnuu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:		Projektikohtaisesti valmistettu ja yksilöity, menetelmä 3a tekniset ohjeet.
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet:		Betonista valmistettavat pilari- ja palkkielementit.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, josta valmistajaan __. saa yhteyden:		SV-Element Oy Heikkurilantie 40 58700 Sulkava
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenetelmä:		AVCP- luokka 2+
0. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:		Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen (0416-CPR-7256)
9. Ilmoitetut suoritusasteet		
Perusominaisuudet taulukoista ZA.la ja ZA.lb	Suoritusaste	hEN- standardi tai muu yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa ja on välillä C25/30...C40/50 standardien EN-206 ja SFS 7022- mukaan	SFS-EN 15037-1:2008 SFS-EN 15037-2:2011 SFS-EN 15037-3:2011 SFS-EN 15037-4:2010
Teräksen myötö- ja vetonurttolujuus	Teräksen lujuus ja tyyppi todetaan projektikohtaisissa teknisissä ohjeissa. Lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259- mukainen	
Kantokyky	Projektin teknisten ohjeiden	
Palonkestävyys		
Palokäyttäytyminen		
Ääneneristävyys		
Lämmöneristävyys		
Yksityiskohtien suunnittelu		
Säilyvyys		
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	
Vedenpitävyys	NPD	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin teknisten ohjeiden mukaan	
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:		 Simo Vanninen, toimitusjohtaja Sulkava, 1.7.2013